



## Tourguide 2020-D SK 2020-D



L'émetteur numérique Tourguide SK 2020-D vous permet de proposer des visites guidées très professionnelles. En combinant cet émetteur de poche avec un microphone serre-tête ou cravate, vous bénéficierez d'une liberté de mouvement totale tout au long de votre visite. Vous aurez ainsi les deux mains libres pour décrire un objet, faire une présentation et exprimer votre point de vue.

L'émetteur, très robuste, s'utilise de manière simple et confortable. L'affichage rétro-éclairé confirme le choix du canal, le signal radio et le niveau de charge de la batterie. Deux prises jack pour les entrées microphone et ligne rendent son utilisation polyvalente. Par exemple, vous pourrez transmettre une source audio externe depuis votre émetteur, comme de la musique à partir d'un lecteur de CD portable, et continuer de parler ou couper le son du microphone.

### CARACTÉRISTIQUES

- Transmission numérique de signaux RF
- 6 canaux dans la plage de fréquence
- Sans licence
- Entrée microphone (prise jack 3,5 mm à visser) avec sensibilité réglable
- Entrée ligne (prise jack 3,5 mm à visser) avec sensibilité réglable
- Mesure du niveau audio pour les entrées microphone et ligne
- Écran pour l'affichage des informations sur le statut rétro-éclairé

### CONTENU DE LA LIVRAISON

- SK 2020-D
- BA 2015
- Guide de démarrage rapide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Modulation                                             | 2 FSK (46K0F1D)                                    |
| Plage de fréquence                                     | 863 – 865 MHz                                      |
| Plage de fréquence (États-Unis)                        | 926 – 928 MHz                                      |
| Canaux                                                 | 6                                                  |
| Puissance de sortie RF                                 | 10 mW                                              |
| Puissance de sortie RF (États-Unis)                    | 50 mV/m maximum (distance : 3 m)                   |
| Réponse en fréquence AF                                | 100 – 7 000 Hz                                     |
| Tension d'entrée maximale aux entrées microphone/ligne |                                                    |
| microphone :                                           | 650 mV <sub>eff</sub> (sensibilité –36 dB)         |
| ligne :                                                | 2 V <sub>eff</sub> (sensibilité –24 dB)            |
| Autonomie                                              | 8 h généralement                                   |
| Alimentation                                           | Accumulateur BA 2015 (2,4 V) ou 2 piles AA (1,5 V) |
| Plage de températures                                  | 0 – 50 °C                                          |
| Dimensions                                             | env. 82 x 64 x 24 mm                               |
| Poids                                                  | env. 160 g (accumulateur BA 2015 compris)          |

### ACCESSOIRES

EZL 2020-20 L Étui de chargement N° d'article 500542  
L 2015 Unité de recharge rapide N° d'article 009828

### VARIANTES DU PRODUIT

SK 2020-D-US N° d'article 500549  
SK 2020-D N° d'article 500548



## Tourguide 2020-D SK 2020-D

### DIMENSIONS

